



- 技术参数:
1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
  2. 连接器防护等级: IP67
  3. 工作温度:  $-25^{\circ} \sim +85^{\circ} \text{C}$
  4. 机械寿命:  $>500$  次插拔
  5. 额定电压: 250V
  6. 额定电流: 4A
  7. 触点电阻:  $3\text{m}\Omega$  / Max

序号	名称	材料
1	外壳	铜合金 镀镍
2	密封圈	EPPDM 黑色
3	绝缘体	PA 黑色
4	端子	铜合金 镀金
5	铜管	铜合金 镀镍
6	弹簧	弹簧钢 本色

QUALITY SYMBOLS

□: MAJOR

△: CRITICAL

▽: ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

X.  $\pm 0.60$

.X  $\pm 0.40$

.XX  $\pm 0.25$

NAME: M12 4P A扣公头焊线式带屏蔽

REV: A UNIT: mm DRW BY: Huangmei CHK BY: Jack Chen APP BY: DRAWING NO. B10-039

SCALE: N:1 DATE: 2018/06/23

PART NO. B10-M120T04A-01

东莞市箐国电子有限公司

DATE	2018/06/23	DESCRIPTION	NEW ISSUE	APPROVER	JING LI
SIDE	8	7	6	5	4