



截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

5	密封圈	NBR 黑色
4	铜管	铜合金 镀镍
3	端子	铜合金 镀金
2	绝缘体	PA 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ▣: CRITICAL MAJOR

▽: ▽: ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

x: ±0.60

x: ±0.40

.xx: ±0.25

NAME: M12 6P A扣母头带线式带屏蔽

REV: A UNIT: mm

SCALE: N:1 DATE: 2017/04/03

DRW BY: Huangmei CHK BY: Jock Chen

PART NO. B10-M120T06A-02

APP BY: DRAWING NO. B10-019

东莞市箐国电子有限公司

8	7	6	5	4	3	2	1
A	△	2017/04/03	NEW ISSUE	Jock Chen	CRITICAL	x	±0.60
SIDE	DATE	DESCRIPTION	APPROVER	ZERO DEFECT	S.P.C	DRW BY	CHK BY
8	7	6	5	4	3	2	1