



截面 A-A

技术参数:

1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
2. 连接器防护等级: IP67
3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
4. 机械寿命: >500 次插拔
5. 额定电压: 250V
6. 额定电流: 4A
7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

| | | |
|----|-----|--------|
| 5 | 密封圈 | NBR 黑色 |
| 4 | 铜管 | 铜合金 镀镍 |
| 3 | 端子 | 铜合金 镀金 |
| 2 | 绝缘体 | PA 黑色 |
| 1 | 外壳 | 铜合金 镀镍 |
| 序号 | 名称 | 材料 |

QUALITY SYMBOLS

□: MAJOR

✕: CRITICAL

∇: ZERO DEFECT

S.P.C:

NAME: M12 8P A扣母头焊线式带屏蔽

UNIT: mm

SCALE: N:1

DATE: 2017/04/03

DRW BY: Huangmei

PART NO. B10-M120T08A-02

CHK BY: Jack Chen

APP BY: Jack Chen

DRAWING NO. B10-020

东莞市箜国电子有限公司

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|------------|------------|------------------|------------------|
| 8 | DATE | 2017/04/03 | 7 | DESCRIPTION | NEW ISSUE | 6 | APPROVER | Jack Chen | 5 | Tolerance | ±0.60 ±0.40 ±0.25 | 4 | NAME: M12 8P A扣母头焊线式带屏蔽 | 3 | UNIT: mm | 2 | SCALE: N:1 | 1 | DATE: 2017/04/03 | |
| A | SIDE | 8 | DATE | 7 | DESCRIPTION | NEW ISSUE | 6 | APPROVER | Jack Chen | 5 | Tolerance | ±0.60 ±0.40 ±0.25 | 4 | NAME: M12 8P A扣母头焊线式带屏蔽 | 3 | UNIT: mm | 2 | SCALE: N:1 | 1 | DATE: 2017/04/03 |