



截面 A-A

- 技术参数:
1. 材料符合环保要求, 连接器对插符合 IEC 61076-2-101
 2. 连接器防护等级: IP67
 3. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
 4. 机械寿命: >500 次插拔
 5. 额定电压: 250V
 6. 额定电流: 4A
 7. 触点电阻: $3\text{m}\Omega / \text{Max}$

5	端子	铜合金 镀金
4	铜管	铜合金 镀镍
3	绝缘体	PA 黑色
2	密封圈	NBR 黑色
1	外壳	铜合金 镀镍
序号	名称	材料

QUALITY SYMBOLS

□: ☒:

CRITICAL MAJOR

▽: ▽:

ZERO DEFECT S.P.C

Tolerance

X. ±0.60

.X ±0.40

.XX ±0.25



NAME: M12 12P A扣母头焊线式带屏蔽

REV: A

SCALE: N:1

DATE: 2017/04/03

PART NO. B10-M120T12A-02

CHK BY Jack Chen

APP BY Jack Chen

DRAWING NO. B10-020

东莞市箐国电子有限公司

DATE 2017/04/03

DESCRIPTION NEW ISSUE

APPROVER Jack Chen

QUALITY SYMBOLS

Tolerance

NAME: M12 12P A扣母头焊线式带屏蔽

PART NO. B10-M120T12A-02

8

7

6

5

4

3

2

1